

Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Productnaam         | : Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator |
| Productbeschrijving | : Verharder                               |
| Producttype         | : Vloeistof.                              |
| UFI                 | : 7V5G-PVG5-VT34-2R05                     |
| Productcode         | : PRI0012                                 |

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

| Aanbevolen gebruik                  |       |
|-------------------------------------|-------|
| Industrieel Professioneel Consument |       |
| Afgeraden gebruik                   | Reden |
| Geen geïdentificeerd.               | -     |

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

RUST-OLEUM EUROPE  
Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgium  
Telephone no.: +32 (0) 13 460 200  
Fax no.: +32 (0) 13 460 201

Tor Coatings Limited  
Unit 21, White Rose Way, Follingsby Park, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 8YX United Kingdom  
Telephone no.: +44 (0) 191 4106611  
Fax no.: +44 (0) 191 4920125  
enquiries@tor-coatings.com

**e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB** : rpmeurohas@rustoleum.eu

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

#### Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingscentrum

Telefoonnummer België : Antigifcentrum: +32(0)70 245 245

#### Leverancier

Telefoonnummer België : +32 28083237  
Openingstijden : 24 / 7

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Productomschrijving** : Mengsel

#### Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H332  
Skin Sens. 1, H317  
STOT SE 3, H335  
Aquatic Chronic 3, H412

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Gevaarsymbolen

:



#### Signaalwoord

: Waarschuwing

#### Gevarenaanduidingen

: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H332 - Schadelijk bij inademing.  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Voorzorgsmaatregelen

##### Algemeen

: P103 - Lees aandachtig en volg alle instructies op.  
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.  
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

##### Preventie

: P280 - Draag beschermende handschoenen.  
P284 - Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.  
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

##### Reactie

: P304 + P340 - NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

##### Opslag

: Niet van toepassing.

##### Verwijdering

: P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

#### Gevaarlijke bestanddelen

: Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked  
hexamethyleen-1,6-diisocynaat

#### Aanvullende etiketonderdelen

: EUH204 - Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

#### Aanvullende etiketonderdelen : Detergenten - Richtlijn (EU) nummer 907/2006

: Niet van toepassing.

#### Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten

: Niet van toepassing.

#### Speciale verpakkingseisen

##### Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien

: Niet van toepassing.

##### Voelbare gevaarsaanduiding

: Ja, is van toepassing.

### 2.3 Andere gevaren

Product voldoet aan de criteria voor PBT of vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

Overige gevaren die niet leiden tot classificatie : Geen bekend.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels : Mengsel  
België

| Product- / ingrediëntennaam                                                       | Identificatiemogelijkheden                                                                | %    | Classificatie                                                                                                                                                                                                                                    | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's                                                                                   | Type    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked | CAS-nummer: 160994-68-3                                                                   | ≥90  | Acute Tox. 4, H332<br>Skin Sens. 1B, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                          | ATE [Inademing (stof en dampen)] = 1,5 mg/l                                                                                      | [1]     |
| hexamethyleen-1,6-diisocyanaat                                                    | REACH #: 01-2119457571-37<br>EG: 212-485-8<br>CAS-nummer: 822-06-0<br>Index: 615-011-00-1 | <0,1 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 1, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br><br>Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld. | ATE [Oraal] = 500 mg/kg<br>ATE [Inademing (dampen)] = 0,05 mg/l<br>Resp. Sens. 1, H334: C ≥ 0,5%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,5% | [1] [2] |

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Oogcontact** : Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
- Inademing** : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Raadpleeg een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts, indien noodzakelijk. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur.
- Huidcontact** : Met veel water en zeep wassen. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts. Vermijdt verdere blootstelling wanneer er klachten of symptomen van welke aard dan ook zijn. Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik.
- Inslikken** : Spoel de mond met water. Kunstgebit indien aanwezig verwijderen. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Stop hiermee als het slachtoffer misselijk wordt, omdat overgeven gevaarlijk kan zijn. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Indien de persoon moet braken, houdt het hoofd dan laag om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt. Roep medische hulp in wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur.
- Bescherming van eerste-hulpverleners** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

#### Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

- Oogcontact** : Geen specifieke gegevens.
- Inademing** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie van de luchtwegen  
hoesten
- Huidcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie  
roodheid
- Inslikken** : Geen specifieke gegevens.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Opmerkingen voor arts** : Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
- Specifieke behandelingen** : Geen specifieke behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen** : Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
- Ongeschikte blusmiddelen** : Geen bekend.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

**Risico's van de stof of het mengsel** : Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Deze stof is schadelijk voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terecht komt.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Geen specifieke gegevens.

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

**Speciale beschermende maatregelen voor brandbestrijders** : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

**Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

**Voor andere personen dan de hulpdiensten** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

**Voor de hulpdiensten** : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

**6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen** : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Watervervuילend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Gering morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Absorbeer met een inert materiaal en plaats in een geschikte afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

**Uitgebreid morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuילd absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen.

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Beschermende maatregelen** : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Personen die in het verleden last hebben gehad van sensibilisatie van de huid mogen niet worden ingezet bij enig proces waarbij dit produkt wordt gebruikt. Zorg dat het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Niet innemen. Vermijd inademen van damp of nevel. Voorkom lozing in het milieu. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken.
- Advies inzake algemene arbeidshygiëne** : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Achter slot bewaren. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen recht op te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

- Aanbevelingen** : Niet beschikbaar.
- Oplossingen specifiek voor de industriële sector** : Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Informatie wordt verstrekt op basis van het typisch te verwachten gebruik van het product. Er kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn voor hantering van bulkhoeveelheden of voor andere toepassingen die zouden kunnen leiden tot een significante verhoging van de blootstelling van de werknemer of van emissies naar het milieu.

### 8.1 Controleparameters

#### Beroepsmatige blootstellingslimieten / Indexcijfers van de biologische blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam    | Grenswaarden voor blootstelling                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hexamethyleen-1,6-diisocynaat | <b>Lijst Grenswaarden (België, 12/2023)</b><br>Grenswaarde 8 uren: 0,005 ppm.<br>Grenswaarde 8 uren: 0,034 mg/m <sup>3</sup> . |

Er zijn geen blootstellingsindices bekend.

- Aanbevolen monitoring procedures** : Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale

Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

### DNEL's/DMEL's

| Product- /ingrediëntennaam     | Resultaat                                    | Waarde                  | Effecten                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| hexamethyleen-1,6-diisocyaanat | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing | 1 mg/m <sup>3</sup>     | <u>Effecten</u> : Lokaal |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing | 0,5 mg/m <sup>3</sup>   | <u>Effecten</u> : Lokaal |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing | 0,35 mg/m <sup>3</sup>  | <u>Effecten</u> : Lokaal |
|                                | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing | 0,7 mg/m <sup>3</sup>   | <u>Effecten</u> : Lokaal |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing | 0,035 mg/m <sup>3</sup> | <u>Effecten</u> : Lokaal |
|                                | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing | 0,07 mg/m <sup>3</sup>  | <u>Effecten</u> : Lokaal |

### PNEC's

| Product- /ingrediëntennaam     | Resultaat                       | Waarde           | Opmerkingen |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| hexamethyleen-1,6-diisocyaanat | Zoetwater                       | 0,127 mg/l       | -           |
|                                | Marien(e)                       | 0,0127 mg/l      | -           |
|                                | Sediment                        | 266700 mg/kg dwt | -           |
|                                | Bodem                           | 53182 mg/kg dwt  | -           |
|                                | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 38,28 mg/l       | -           |
|                                | Zoetwater                       | >0,05 mg/l       | -           |
|                                | Zoetwatersediment               | >1,33 mg/kg      | -           |
|                                | Zeewater                        | >0,005 mg/l      | -           |
|                                | Zeewatersediment                | >0,133 mg/kg     | -           |
|                                | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 55,6 mg/l        | -           |
|                                | Bodem                           | >0,066 mg/kg     | -           |

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** : Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Maak gebruik van gesloten installaties, lokale afzuig of andere technische beheersmaatregelen om beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreinigingen onder de aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden.

### Individuele beschermingsmaatregelen

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

**Hygiënische maatregelen** : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

**Bescherming van de ogen/ het gezicht** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril met zijkapjes.

### Bescherming van de huid

Geen enkel handschoenenmateriaal en geen enkele combinatie van materialen is onbeperkt bestendig tegen een enkele chemische stof of een combinatie van chemische stoffen.

De doorbraaktijd moet groter zijn dan de totale gebruikstijd van het product.

De door de handschoenfabrikant verstrekte instructies en informatie ten aanzien van gebruik, bewaring, onderhoud en vervanging moeten worden opgevolgd.

Handschoenen moeten regelmatig worden vervangen en wanneer er sprake is van enig teken van beschadiging van het handschoenmateriaal.

Zorg er altijd voor dat de handschoenen vrij zijn van gebreken en dat ze op de juiste wijze worden bewaard en gebruikt.

De prestatie of de effectiviteit van de handschoen kan worden verminderd door fysische/chemische beschadiging en slecht onderhoud.

Beschermende crèmes kunnen helpen blootgestelde huid te beschermen. Deze mogen echter niet worden aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden.

**Bescherming van de handen** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier gespecificeerde parameters. Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende handschoenfabrikanten. In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen, kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat. > 8 uur (doorbraaktijd): (EN 374) Draag geschikte handschoenen.

De aanbeveling van een of meer bepaalde typen handschoenen om bij het hanteren van dit product te dragen is gebaseerd op informatie van de volgende bron: EN374. De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker.

**Lichaamsbescherming** : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt. Aanbevolen: Draag geschikte beschermende kleding. (EN 467)

**Overige huidbescherming** : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

**Bescherming van de ademhalingswegen** : Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten worden gebruikt in overeenstemming met een ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

**Beheersing van milieublootstelling** : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

**Fysische toestand** : Vloeistof.  
**Kleur** : Kleurloos.  
**Geur** : Karakteristiek.  
**Geurdrempelwaarde** : Niet beschikbaar.  
**Smelt-/vriespunt** : Niet van toepassing.  
**Beginkookpunt en kooktraject** : Niet relevant wegens de aard van het product.

**Ontvlambaarheid (vast, gas)** : Niet beschikbaar.  
**Onderste en bovenste explosiegrens** : Niet beschikbaar.

**Vlampunt** : Gesloten kroes: 168°C (334,4°F) [Literatuur Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked]  
**Zelfontbrandingstemperatuur** : >465°C (>869°F) [Literatuur Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked]

**Ontledingstemperatuur** : Niet van toepassing.  
**pH** : Niet van toepassing.  
**pH : Rechtvaardiging** : Product is apolair/aprotisch.

**Viscositeit** : Dynamisch (kamertemperatuur): Niet beschikbaar.  
Kinematisch (kamertemperatuur): Niet beschikbaar.  
Kinematisch (40°C): Niet beschikbaar.

**Oplosbaarheid** :

| Media      | Resultaat      |
|------------|----------------|
| koud water | Niet oplosbaar |
| warm water | Niet oplosbaar |

**Oplosbaarheid in water** : Niet beschikbaar.  
**Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water** : Niet van toepassing.

**Dampspanning** : Niet relevant wegens de aard van het product.  
**Verdampingssnelheid** : Niet beschikbaar.  
**Relatieve dichtheid** : Niet beschikbaar.  
**Dichtheid** : 1,16 g/cm³ [20°C (68°F)] [DIN 53217]  
**Dampdichtheid** : Niet beschikbaar.  
**Ontploffingseigenschappen** : Niet beschikbaar.  
**Oxiderende eigenschappen** : Niet beschikbaar.

**Deeltjeskenmerken**  
**Mediaan van deeltjesgrootte** : Niet van toepassing.

Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit

: Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
- 10.2 Chemische stabiliteit

: Het product is stabiel.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

: Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
- 10.4 Te vermijden omstandigheden

: Geen specifieke gegevens.
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

: Geen specifieke gegevens.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

: Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

| Product- /ingrediëntennaam    | Resultaat                             | Waarde               |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| hexamethyleen-1,6-diisocynaat | Konijn - Dermaal - LD50               | >7000 mg/kg          |
|                               | Rat - Inademing - LCLo Stof en nevels | 60 mg/m³ [4 uren]    |
|                               | Rat - Inademing - LC50 Stof en nevels | 0,124 mg/m³ [4 uren] |

Conclusie/Samenvatting [Product] : Schadelijk bij inademing.

Schattingen van acute toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam                                                        | Oraal (mg/kg) | Dermaal (mg/kg) | Inhalatie (gassen) (ppm) | Inhalatie (dampen) (mg/l) | Inhalatie (stof en aerosolen) (mg/l) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator                                           | N/A           | N/A             | N/A                      | N/A                       | 1,7                                  |
| Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked | N/A           | N/A             | N/A                      | N/A                       | 1,5                                  |
| hexamethyleen-1,6-diisocynaat                                                     | 500           | N/A             | N/A                      | 0,05                      | N/A                                  |

Huidcorrosie/-irritatie

| Product- /ingrediëntennaam                                                        | Resultaat                                               | Blootstelling | Observatie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked | Konijn - Huid - Primaire dermale irritatie-index (PDII) | -             | -          |
| hexamethyleen-1,6-diisocynaat                                                     | Konijn - Huid - Erytheem/korstjes                       | -             | -          |

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

## Conclusie/Samenvatting [Product]

: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Naam bestanddeel

hexamethyleen-1,6-diisocyaanaat

## Conclusie/Samenvatting

Kan irritatie van de huid veroorzaken.

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

|                                                                      |                                                                                            |                           |                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Product- /ingrediëntennaam</b><br>hexamethyleen-1,6-diisocyaanaat | <b>Resultaat</b><br><b>Konijn - Ogen -</b><br><b>Roodheid van de</b><br><b>bindvliezen</b> | <b>Blootstelling</b><br>- | <b>Observatie</b><br>- |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|

## Conclusie/Samenvatting

- Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Naam bestanddeel

hexamethyleen-1,6-diisocyaanaat

## Conclusie/Samenvatting

Kan irritatie aan de ogen veroorzaken.

## Corrosie/irritatie van de luchtwegen

Niet beschikbaar.

## Conclusie/Samenvatting

- Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Naam bestanddeel

hexamethyleen-1,6-diisocyaanaat

## Conclusie/Samenvatting

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

## Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

| Product- /ingrediëntennaam                                                        | Soorten - Wijze van blootstelling       | Resultaat                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked | <b>Cavia (Guinese big) - huid</b>       | <u>Resultaat:</u> Sensibiliserend      |
|                                                                                   | <b>Cavia (Guinese big) - Ademhaling</b> | <u>Resultaat:</u> Niet sensibiliserend |
| hexamethyleen-1,6-diisocynaat                                                     | <b>Cavia (Guinese big) - huid</b>       | <u>Resultaat:</u> Sensibiliserend      |
|                                                                                   | <b>Cavia (Guinese big) - Ademhaling</b> | <u>Resultaat:</u> Sensibiliserend      |

## Huid

## Conclusie/Samenvatting

- : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Naam bestanddeel

hexamethyleen-1,6-diisocyaanaat

## Conclusie/Samenvatting

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

## Ademhaling

## Conclusie/Samenvatting

- Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Naam bestanddeel

hexamethyleen-1,6-diisocyaanaat

## Conclusie/Samenvatting

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| Mutageniteit in geslachtscellen                                                                                        |                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Product- /ingrediëntennaam                                                                                             | Soorten - Wijze van blootstelling   | Resultaat           |
| Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked<br><br>hexamethyleen-1,6-diisocynaat | In vitro - Bacteriën                | Resultaat: Negatief |
|                                                                                                                        | In vitro - Bacteriën                | Resultaat: Negatief |
|                                                                                                                        | In vitro - Zoogdier-dier            | Resultaat: Negatief |
|                                                                                                                        | In vivo - Zoogdier-dier - Inademing | Resultaat: Negatief |

Conclusie/Samenvatting [Product] : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Kankerverwekkendheid

Niet beschikbaar.

Conclusie/Samenvatting [Product] : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Giftigheid voor de voortplanting

Niet beschikbaar.

Conclusie/Samenvatting [Product] : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

STOT bij eenmalige blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam                                                                                         | Resultaat                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked<br>hexamethyleen-1,6-diisocynaat | STOT SE 3, H335 (Irritatie van de luchtwegen) |
|                                                                                                                    | STOT SE 3, H335 (Irritatie van de luchtwegen) |

STOT bij herhaalde blootstelling

Niet beschikbaar.

Gevaar bij inademing

Niet beschikbaar.

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten

Niet beschikbaar.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oogcontact  | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.           |
| Inademing   | : Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |
| Huidcontact | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                           |
| Inslikken   | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.           |

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Oogcontact | : Geen specifieke gegevens. |
|------------|-----------------------------|

Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- Inademing** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie van de luchtwegen  
hoesten
- Huidcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie  
roodheid
- Inslikken** : Geen specifieke gegevens.

### Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

#### Blootstelling op korte termijn

- Mogelijke directe effecten** : Niet beschikbaar.
- Mogelijke vertraagde effecten** : Niet beschikbaar.

#### Blootstelling op lange termijn

- Mogelijke directe effecten** : Niet beschikbaar.
- Mogelijke vertraagde effecten** : Niet beschikbaar.

#### Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

##### **Product- /ingrediëntennaam**

hexamethyleen-1,6-diisocynaat

##### **Resultaat**

**Chronisch - Rat - Inademing - LCLo Damp**

OECD 453

0,025 p.p.m. [6 uur per dag] [30 dagen]

- Conclusie/Samenvatting [Product]** : Niet beschikbaar.

##### **Naam bestanddeel**

hexamethyleen-1,6-diisocynaat

##### **Conclusie/Samenvatting**

Irriterend voor de ademhalingswegen.

- Algemeen** : Bij personen die eenmaal zijn gesensibiliseerd, kan daarna bij blootstelling aan zeer lage concentraties een ernstige allergische reactie plaatsvinden.
- Kankerverwekkendheid** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Mutageniciteit** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Giftigheid voor de voortplanting** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### 11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

- Conclusie/Samenvatting [Product]** : Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008.

### 11.2.2 Overige informatie

Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product- /ingrediëntennaam</b><br>Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked<br><br>hexamethyleen-1,6-diisocyanaat | <b>Resultaat</b><br><b>Acuut - LC50</b><br>28,3 mg/l [96 uren]<br><br><b>Acuut - EC50</b><br>>100 mg/l [48 uren]<br><br><b>Acuut - EC50</b><br>>100 mg/l [72 uren]<br><br><b>Acuut - EC50</b><br>842 mg/l [3 uren]<br><br><b>Acuut - EC50</b><br>>77,4 mg/l [72 uren] | <b>Soorten</b><br>Vis - Zebrabarbeel<br><br>Daphnia spec. - Daphnia spec.<br><br>Algen<br><br>Bacteriën<br><br>Algen - Scenedesmus subspicatus |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Conclusie/Samenvatting [Product]**  
**Naam bestanddeel**  
hexamethyleen-1,6-diisocyanaat

: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Conclusie/Samenvatting**  
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

|                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product- /ingrediëntennaam</b><br>Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked<br><br>hexamethyleen-1,6-diisocyanaat | <b>Test</b><br>-<br><br>-<br><br>- | <b>Resultaat</b><br>2% [28 dagen] - Niet goed<br><br>42% [10 dagen]<br><br>42% [28 dagen] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

**Conclusie/Samenvatting [Product]**  
**Naam bestanddeel**  
hexamethyleen-1,6-diisocyanaat

: Niet beschikbaar.

**Conclusie/Samenvatting**  
Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

|                                                                                   |                                |                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Product- / ingrediëntennaam</b>                                                | <b>Halfwaardetijd in water</b> | <b>Fotolyse</b> | <b>Biologische afbreekbaarheid</b> |
| Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked | -                              | -               | Niet goed                          |
| hexamethyleen-1,6-diisocyanaat                                                    | -                              | -               | Niet goed                          |

12.3 Bioaccumulatie

|                                    |                          |            |                   |
|------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| <b>Product- / ingrediëntennaam</b> | <b>LogP<sub>ow</sub></b> | <b>BCF</b> | <b>Potentieel</b> |
| hexamethyleen-1,6-diisocyanaat     | 0,02                     | 57,63      | Laag              |

12.4 Mobiliteit in de bodem

Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Scheidingscoëfficiënt aarde/water

| Product- / ingrediëntennaam   | logKoc | Koc     |
|-------------------------------|--------|---------|
| hexamethyleen-1,6-diisocynaat | 1,4    | 23,8009 |

Resultaten van PMT- en zPzM-beoordeling

| Product- / ingrediëntennaam                                                       | PMT | P   | M   | T   | zPzM | zP  | zM  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |
| hexamethyleen-1,6-diisocynaat                                                     | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |

Mobiliteit : Niet beschikbaar.

Conclusie/Samenvatting : Het product voldoet niet aan de criteria om als PMT of zPzM te worden beschouwd.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Verordening (EG) nr. 1907/2006 [REACH]

| Product- / ingrediëntennaam                                                       | PBT | P   | B   | T   | zPzB | zP  | zB  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked | Nee | N/A | N/A | Nee | N/A  | N/A | N/A |
| hexamethyleen-1,6-diisocynaat                                                     | Nee | N/A | Nee | Nee | Nee  | N/A | Nee |

Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

| Product- / ingrediëntennaam                                                       | PBT | P   | B   | T   | zPzB | zP  | zB  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |
| hexamethyleen-1,6-diisocynaat                                                     | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee  | Nee | Nee |

Conclusie/Samenvatting Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] : Het product voldoet niet aan de criteria om als PBT of zPzB te worden beschouwd.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

Conclusie/Samenvatting [Product] : Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008.

12.7 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- Product**
- Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.
- Gevaarlijke Afvalstoffen** : De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van gevaarlijke afvalstoffen.
- Speciale voorzorgsmaatregelen** : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                     | ADR/RID                | ADN                    | IMDG                   | IATA                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer                                         | Niet geregulementeerd. | Niet geregulementeerd. | Niet geregulementeerd. | Niet geregulementeerd. |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 14.3 Transportgevaarklasse (n)                                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 14.4 Verpakkingsgroep                                               | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 14.5 Milieugevaren                                                  | Nee.                   | Nee.                   | Nee.                   | Nee.                   |

Aanvullende informatie ADR

Aanvullende informatie ADN

Aanvullende informatie IMDG

Aanvullende informatie IATA

Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : Transport op eigen terrein: bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten : Niet beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel  
[EU Verordening \(EG\) nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen](#)

[Bijlage XIV](#)

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

[Zeer zorgwekkende stoffen](#)

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

[Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten](#)

| Product- /ingrediëntennaam              | %    | Aanduiding [Gebruik] |
|-----------------------------------------|------|----------------------|
| Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator | ≥90  | 3                    |
| hexamethyleen-1,6-diisocynaat           | <0,1 | 74                   |

Etikettering : Niet van toepassing.

[Synthetische polymere microdeeltjes - omschrijving 78](#)

Generieke identiteit van polymeer(en) : Niet van toepassing.

Totaal percentage synthetische polymere microdeeltjes : Niet van toepassing.

[Overige EU-regelgeving](#)

VOC (Volume/Volume): : De bepalingen van de Richtlijn 2004/42/EG inzake VOS gelden voor dit product. Raadpleeg het etiket van het product en/of het technisch informatieblad voor meer informatie.

VOS voor gebruiksklare mengsels : IIA/j. Performante tweecomponenten-coatings voor specifiek eindgebruik zoals vloeren. EU grenswaarden voor dit product: 140g/l (2010.) Dit product bevat maximum 50 g/l VOS.

Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Lucht : Niet vermeld

Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Water : Niet vermeld

Precursoren voor ontplofbare stoffen : Niet van toepassing.

[Ozonafbrekende stoffen \(EU 2024/590\)](#)

Niet vermeld.

[Voorafgaande geïnformeerde toestemming \(PIC\) \(649/2012/EG\)](#)

Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator

## RUBRIEK 15: Regelgeving

Niet vermeld.

### [persistente organische verontreinigende \(850/2004/EG\)](#)

Niet vermeld.

### [Seveso directief](#)

Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.

### [België](#)

**Biocidenverordening** : Niet van toepassing.

**Referenties** : Koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk  
Koninklijk besluit 374/2001, bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk  
Koninklijk Besluit 396/2006, dat minimale gezondheids- en veiligheidseisen vastlegt voor de bescherming van werknemers tegen het risico van blootstelling aan asbest op de werkplek.  
Koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk, Belgisch Staatsblad 2007-2327 van 7 juni 2007.  
Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878  
VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad

### [Internationale regelgeving](#)

#### [Stockholm conventie over persistente organische vervuilers](#)

| Naam lijst    | Naam bestanddeel | Status |
|---------------|------------------|--------|
| Niet vermeld. |                  |        |

#### [Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure \(Prior Informed Consent; voorafgaande geïnformeerde toestemming\)](#)

Niet vermeld.

#### [UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen](#)

| Naam lijst    | Naam bestanddeel | Status |
|---------------|------------------|--------|
| Niet vermeld. |                  |        |

**CN-code** : 3208 90 91 00

### [Inventaris](#)

- Australië** : Niet bepaald.
- Canada** : Ten minste één bestanddeel is niet opgenomen in de Canadese DSL, maar deze zijn alle opgenomen in de Canadese NDSL.
- China** : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
- Euraziatische Economische Unie** : **Inventaris Russische Federatie**: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
- Japan** : **Japanse inventaris (CSCL)**: Niet bepaald.  
**Japanse inventaris (ISHL)**: Niet bepaald.
- Nieuw-Zeeland** : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
- Filipijnen** : Niet bepaald.
- Republiek Korea** : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
- Taiwan** : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
- Thailand** : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

Stucco d'Or Protecto 2K mat - Activator

RUBRIEK 15: Regelgeving

- Turkije : Niet bepaald.
- Verenigde Staten : Alle componenten zijn actief of vrijgesteld.
- Vietnam : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
- 15.2 : Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen
- Chemischeveiligheidsbeoordeling vereist zijn.

RUBRIEK 16: Overige informatie

- Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Afkortingen en acroniemen : ATE = Acut toxiciteitsschatting  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
DMEL = afgeleide minimaal effect dosis  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
N/A = Niet beschikbaar  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
RRN = REACH registratie nummer  
SGG = Segregatiegroep  
zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificatie           | Rechtvaardiging   |
|-------------------------|-------------------|
| Acute Tox. 4, H332      | Calculatiemethode |
| Skin Sens. 1, H317      | Calculatiemethode |
| STOT SE 3, H335         | Calculatiemethode |
| Aquatic Chronic 3, H412 | Calculatiemethode |

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

- België
- Volledige tekst van afgekorte H-zinnen : 

H302  
H315  
H317  
H319  
H330  
H332  
H334  
H335  
H412

Schadelijk bij inslikken.  
Veroorzaakt huidirritatie.  
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Dodelijk bij inademing.  
Schadelijk bij inademing.  
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.  
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS] : 

Acute Tox. 1  
Acute Tox. 4  
Aquatic  
Chronic 3  
Eye Irrit. 2  
Resp. Sens. 1  
Skin Irrit. 2  
Skin Sens. 1  
Skin Sens. 1B  
STOT SE 3

ACUTE TOXICITEIT - Categorie 1  
ACUTE TOXICITEIT - Categorie 4  
(CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3  
ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2  
SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN - Categorie 1  
HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2  
SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1  
SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1B  
SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING - Categorie 3

- Gedrukt op : 7/10/2025

## RUBRIEK 16: Overige informatie

**Datum van uitgave/ Revisie** : 7/10/2025  
**datum**

**Datum vorige uitgave** : Geen vorige validatie

**Versie** : 1

### Kennisgeving aan de lezer

**BELANGRIJKE OPMERKING:** het VIB voorziet in informatie over gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van het product en is niet bedoeld als enige garantie of als technische prestatie om aan te geven voor welke toepassingen het geschikt is. De informatie in dit gegevensblad (inclusief de van tijd tot tijd aangebrachte wijzigingen) is niet bedoeld allesomvattend te zijn en wordt in goed vertrouwen verschaft, en deze wordt gemeend correct te zijn op de datum van de samenstelling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te verifiëren dat dit gegevensblad actueel is voordat het product waarop het betrekking heeft, wordt gebruikt. Voordat het wordt gebruikt, moeten de personen die de informatie gebruiken zelf bepalen of het betreffende product geschikt is voor het bestemde doel. Indien het doel anders is dan specifiek wordt aanbevolen in dit veiligheidsinformatieblad dan gebruikt de gebruiker het product op eigen risico.

**DISCLAIMER VAN FABRIKANT:** de omstandigheden, methodes en factoren die invloed hebben op de hantering, opslag, toepassing, het gebruik en de afvalverwerking van het product vallen buiten de controle en kennis van de fabrikant. De fabrikant stelt zich dus niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gebeurtenissen die kunnen optreden bij de hantering, opslag, toepassing, het gebruik, misbruik of de afvalverwerking van het product en, in zoverre de van toepassing zijnde wet dit toelaat, wijst de fabrikant nadrukkelijk alle aansprakelijkheid af van enige en alle verliezen, schade en/of onkosten die voortkomen uit of in enig verband staan met de opslag, hantering, het gebruik of de afvalverwerking van het product. De veilige hantering, opslag, gebruik en afvalverwerking zijn de verantwoordelijkheid van de gebruikers. De gebruikers moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde gezondheids- en veiligheidswetten.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige risico's in dit gevarendocument worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande risico's zijn.